

BLUE MOUNTAIN

DISPENSADOR DE AGUA CON ÓSMOSIS INVERSA

AGUA FRÍA Y CALIENTE SIEMPRE DISPONIBLE

Sistema de ósmosis inversa integrado que proporciona agua purificada de baja mineralización, fría y caliente al instante. Diseño elegante y funcional, disponible en dos formatos: sobremesa o de pie, adaptándose a cualquier espacio.

MÁS PURA,
MÁS
SALUDABLE.
MÁS VIDA

TAMBIÉN EN
NEGRO



4 ETAPAS DE FILTRACIÓN + REMINERALIZACIÓN



1
Prefiltro Sedimentos (PP)
Rotatorio partículas sólidas como arena, óxido y sedimentos.



2
Prefiltro Carbón Block (CTO)
Reduce cloro, olores, colores y compuestos orgánicos.



3
Prefiltro Carbón Granulado (GAC)
Elimina cloro residual y mejora el sabor y olor del agua.



4
Membrana WIP 75 GPD
Elimina hasta el 97% de sales, metales pesados y bacterias.



5
Remineralizador antibacterias
Pulido final del agua para un sabor fresco y natural.



CUALIDADES DEL EQUIPO



SEGURIDAD

Botón de bloqueo de agua caliente para evitar que puede ser utilizada por niños.



BIENESTAR

Agua de ósmosis inversa, garantizando la saludabilidad de quien la ingiere.



PRODUCCIÓN

Más de 300 L/d de agua osmotizada.



EFICACIA

2 depósitos de acero inoxidable: 2L de acumulación para agua fría y 1L para agua caliente.



DISEÑO EXCLUSIVO

Diseño elegante que hace que pueda ser instalado en cualquier lugar.

DATOS TÉCNICOS

Membrana	WIP de 75 GPD
Presión (mín.-máx.)	3 kg/cm²
Capacidad depósito agua fría	2 L
Capacidad depósito agua caliente	1L
Capacidad de calentamiento	5 L/h
Capacidad de enfriamiento	2 L/h
Prefiltro de polipropileno	2,5" espiga 1/4"
Prefiltro de carbón	2,5" espiga 1/4"
Postfiltro de carbón	2" espiga 1/4"
Presión de entrada de agua	0.1 MPa 0.4 MPa
Refrigerante	R134a/35g

DIMENSIONES

SOBREMESA

300 x 560 x 410 mm

DE PIE

300 x 330 x 1.040 mm



RECAMBIOS Y CONSUMIBLES

Descripción
Filtro encapsulado sedimentos PP 2,5" x 9" espiga 1/4"
Filtro encapsulado carbón block CTO 2,5" x 9" espiga 1/4"
Filtro encapsulado carbón granulado GAC 2,5" x 9" espiga 1/4"
Membrana WIP 75 GPD
Postfiltro carbón granulado (GAC) 2" espiga 1/4"
Bomba presión 50-75 GPD 1,2 LPM 24VDC AMPS 1A