

COSMOS

AGUA PURA ILIMITADA PARA TU HOGAR



 SISTEMA ANTI-FUGAS INTEGRADO

4 ETAPAS DE FILTRACIÓN + REMINERALIZACIÓN

1



Prefiltro Sedimentos (PP)
 Retiene partículas sólidas como arena, óxido y sedimentos.

2



Prefiltro Carbón Block (CTO)
 Reduce cloro, olores, colores y compuestos orgánicos.

3



Prefiltro Carbón Granulado (GAC)
 Elimina cloro residual y mejora el sabor y olor del agua.

4



Membrana WIP 75 GPD
 Elimina hasta el 97% de sales, metales pesados y bacterias.

5



Remineralizador antibacterias
 Pulido final del agua para un sabor fresco y natural.



Depósito de 8 litros
 Interior en acero inoxidable para mayor durabilidad e higiene.



Bomba booster (opcional)
 Aumenta la presión y optimiza el rendimiento del sistema.



Grifo premium
 Válvula cerámica para un control suave, preciso y duradero.

DATOS DEL EQUIPO SIN BOMBA

Modelo	Descripción	Peso (KG)
RO1058	Cosmos sin bomba	7 kg
RO1059	Cosmos con bomba	9 kg

BENEFICIOS PRINCIPALES

-  **Agua purificada siempre disponible**
 Agua ilimitada para toda la familia.
-  **Diseño compacto y elegante**
 Perfecto para cualquier espacio.
-  **Reduce el consumo de plástico**
 Evita garrafas y botellas.
-  **Bajo desperdicio de agua**
 Sistema eficiente y responsable.
-  **Sistema de 5 etapas de filtración**
 Máxima protección y pureza.
-  **Grifo premium**
 Con válvula cerámica de alta calidad.

DATOS TÉCNICOS

Membrana	WIP de 75 GPD
Presión mínima de trabajo	1 - 3 bar
Conexión de entrada / salida	1/4"
Rechazo de sales	97%
Voltaje	220V - 50Hz
Depósito acumulador	8 litros
Salinidad de prueba	500 ppm
Dimensiones (A x B x C)	425 x 245 x 390 mm
Peso sin bomba (RO1058)	7 kg
Peso con bomba (RO1059)	9 kg

APLICACIONES RECOMENDADAS

- ✓ Viviendas particulares
- ✓ Cocinas domésticas
- ✓ Oficinas
- ✓ Apartamentos
- ✓ Espacios con agua de dureza elevada
- ✓ Hogares que buscan reducir consumo de agua embotellada



CONTENIDO INCLUIDO

- Equipo de ósmosis inversa
- Depósito acumulador
- Grifo premium
- Kit básico de instalación
- Membrana WIP 75 GPD
- Sistema electrónico de control
- Manual técnico

RECAMBIOS Y CONSUMIBLES

Descripción
Filtro encapsulado sedimentos PP 2,5" x 9" espiga 1/4"
Filtro encapsulado carbón block CTO 2,5" x 9" espiga 1/4"
Filtro encapsulado carbón granulado GAC 2,5" x 9" espiga 1/4"
Membrana WIP 75 GPD
Postfiltro carbón granulado (GAC) 2" espiga 1/4"
Bomba presión 50-75 GPD 1,2 LPM 24VDC AMPS 1A