

UV-ELITE 800

EQUIPO COMPACTO DE FLUJO DIRECTO

Sistema de ósmosis inversa de flujo directo que proporciona agua purificada de forma continua, segura y saludable. Incorpora protección UV-LED, bomba booster, sistema remineralizante ALK y funciones inteligentes para un rendimiento superior.



 SISTEMA ANTI-FUGAS INTEGRADO

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



FUNCIONES INTELIGENTES



DIMENSIONES



GRIFO INCLUIDO



Grifo premium de alta calidad.

BENEFICIOS PRINCIPALES



Producción continua
sin depósito acumulador.



Protección UV-LED
para mayor seguridad microbiológica.



Aviso inteligente de cambio
de cartuchos y mantenimiento.



Sistema anti-fugas
y protección total.



Alta eficiencia
Ratio 2,51



Diseño compacto
de reducidas dimensiones.

DATOS TÉCNICOS

Sistema de filtración	Flujo directo
Presión (mín.-máx.)	1-4 bar
Bomba de presión	✓ Sí
Temperatura (mín.-máx.)	5°C -38°C
Producción (L/min.)*	2,1 L/min.
Producción (L/hora)*	125 L/hora
Límite TDS	1.500 ppm
Membrana	800 GPD
Flushing	✓ Sí
Alimentación eléctrica	220 V 50 Hz
Consumo eléctrico	85 W-140W

*Valores según calidad, presión y temperatura del agua a tratar.

CARACTERÍSTICAS

Calidad del agua	★★★★
Eco-friendly	★★★
Eficiencia	2,5:1
Capacidad depósito	x Sin depósito
Medidas depósito	✓
Sistema anti-fugas	✓
Aviso por cambio de filtros	✓
Bloqueo por exceso de consumo	✓
Pantalla	✓
Wifi	x
Sistema remineralizante	Postfiltro ALK
Grifo	Incluido
Dimensiones (an. x prof. x al.)	15,5 x 46,5 x 39,5 cm

RECAMBIOS Y CONSUMIBLES

Letra	Uds.	Descripción
C	1	HRM PURHOME DF 800 UV-LED
C2	1	CART. 10" 5 MICRAS
C2	1	CART. 10" GAC CTO
C2	1	10" INLINE CARBON ACTIVADO
C2	1	10" INLINE PH STABILISER
C2	1	MEMBRANA 800 GPD

